



## DOLPHIN 2T JET SKI

NAGYTELJESÍTMÉNYŰ ÁSVÁNYI ALAPÚ KENŐOLAJ  
2 ÜTEMŰ JET SKI MOTOROKHOZ SZEPARÁLT VAGY  
KEVERÉKKENÉSHEZ

### FELHASZNÁLHATÓ:

Kifejezetten nagy teljesítményű JET SKI motorokhoz fejlesztették ki, amelyek ólommentes benzinnel vagy kálium adalékolású üzemanyaggal működnek. Önálló vagy keverék olajzással 1-2% -os arányú keveréssel a motorgyártó előírása szerint használható. A flakon kiöntőnyílása adagolás mérővel van ellátva, hogy megkönnyítse a felhasználást.

A termék színezett, hogy megkülönböztethető legyen a bekevert üzemanyag.

### TELJESÍTMÉNY:

**NORMÁK:**

API TD, NMMA TC-W, TC-WII

**HOMOLÓG:**

NMMA TC-W3®

A DOLPHIN 2T W3 JET SKI specifikációja megfelel az NMMA (National Marine Manufacturers Association) TC-W3®, R50391 előírásainak.

### TECHNIKAI ADATOK:

	Vizsgálati módszer	Mértékegység	
Sűrűség 15 °C	NFT 60-101	Kg/m <sup>3</sup>	876
Viszkozitás 100 °C	NFT 60-101	cSt	19,3
Viszkozitás index	NFT 60-136		99
Lobbanáspont	NFT 60-118	°C	111

### ELŐNYÖK:

A DOLPHIN 2T W3 JET SKI megfelel az NMMA által meghatározott legmagasabb normáknak és megfelel az összes gyártói motorteszten.

- Rendkívül jó antioxidáns és korróziógátló
- Kitűnő detergens hatású
- Megakadályozza a gyújtógyertyák szennyeződését és kocszosodását

A DOLPHIN 2T W3 JET SKI megfelel a karburátoros és új generációs befecskendezésű magas hőmérsékleten működő motorokhoz. Megfelel a legkorszerűbb környezetvédelmi előírásoknak.