

PROPULS RACING 4 T

100 % ÉSZTER BÁZISÚ MOTOROLAJ
4 ÜTEMŰ VERSENYMOTOROKHOZ



FELHASZNÁLHATÓ:

A legkorszerűbb technikával készült, versenyekre kifejlesztett kenőanyag.
A **PROPULS RACING 4 T** elsődlegesen versenykörülményekre, nagy fordulatszám, erős terhelés, és extrém felhasználásra alkalmas kenőanyag.
Minden gyártmány típusú motorkerékpárhoz megfelel.

TELJESÍTMÉNY:

A **PROPULS RACING 4 T** felülmúlja a nemzetközi szabványokat.
API (American Petroleum Institute) és **JASO** (Japan Automotive Standard Organisation)

NORMÁK:

API SG
JASO MA
SAE 10W50

TECHNIKAI ADATOK:

	Vizsgálati módszer	Mértékegység	SAE 10W50
Sűrűség 15 °C	NFT 60-101	Kg/m ³	873
Viszkozitás 100 °C	NFT 60-101	cSt	18,1
Viszkozitás index	NFT 60-136		162
Lobbanáspont	NFT 60-118	°C	>236

ELŐNYÖK:

Ez a kenőanyag a legmodernebb kenőanyag fejlesztések eredménye, és a legújabb technológiával készül.

- A szintetikus észter alap és a PAO nagyon stabil olajfilmet biztosít magas hőmérsékleten.
- Az új generációs nagy teljesítményű adalékok biztosítják a folyadék hőmérséklet stabilitását csökkentve így a magas hőmérsékleten fellépő oxidáció veszélyét.
- A viszkozitás stabilizáló és nyírás stabilizáló adalékok a szintetikus alappal kombinálva nagyon alacsony illékonytságot biztosítanak a kenőanyagoknak. Ezek a tulajdonságok megfelelő kenést adnak nagy hőmérsékleten és nagy terhelésen, meghosszabbítják a motor élettartamát.

