

PROPULS ROADSTER 4 T

SZINTETIKUS TECHNOLÓGIÁVAL KÉSZÜLT
NAGYTELJESÍTMÉNYŰ 4 ÜTEMŰ MOTORKERÉKPÁR-OLAJ



FELHASZNÁLHATÓ:

Korszerű technológiával készült 4 ütemű motorkerékpár-olaj, nagy fordulatszámú motorokhoz, országúti és verseny körülményekre.
Különösen ajánlott országúti nagy hengerűrtartalmú motorkerékpárokhoz (SAE 15W50).
Minden gyártmányú típusú motorkerékpárhoz megfelel.

TELJESÍTMÉNY:

A **PROPULS ROADSTER 4 T** felülmúlja a nemzetközi szabványokat.
API (American Petroleum Institute) és **JASO** (Japan Automotive Standard Organisation)

NORMÁK:

API SG
JASO MA
SAE 10W40 – SAE 15W50

TECHNIKAI ADATOK:

	Vizsgálati módszer	Mértékegység	SAE 10W40	SAE 15W50
Sűrűség 15 °C	NFT 60-101	Kg/m ³	882	885
Viszkozitás 100 °C	NFT 60-101	cSt	14,7	17,6
Viszkozitás index	NFT 60-136		155	142
Lobbanáspont	NFT 60-118	°C	>210	>215

ELŐNYÖK:

Ez a motorolaj speciálisan erre a célra kifejlesztett ásványi alapolajból és szintetikus adalékokból készült a mai teljesítmény igényeknek megfelelően.

- A szintetikus adalékok megválasztása biztosítja a magas kopásállóságot és nedvesítő képességet szakaszos nagy terhelés esetén is (Észter-viszkóz).
- A speciális adalékok biztosítják a magas oxidációs és nyírás stabilizációt az optimális és magas hőmérsékleten.

Kétféle viszkozitási fokozatban áll rendelkezésre:

SAE 10W40: nagyon jó hidegfolyási tulajdonsággal rendelkezik, gyors kenést biztosít közvetlenül az indítás után.

SAE 15W50: emelt meleg viszkozitási tulajdonsága kitűnő kenést biztosít nagyon nagy terhelésen és magas hőmérsékleten.