



# PROPULS SCOOTER 2 T

FÉLSZINTETIKUS ALACSONY FÜSTKIBOCSÁTÁSÚ  
KENŐANYAG 2 ÜTEMŰ ROBOGÓKHOZ

## FELHASZNÁLHATÓ:

Speciálisan robogókhoz.  
Felhasználható a különolajzású 2 ütemű motorkerékpárokhoz.

## TELJESÍTMÉNY:

A PROPULS SCOOTER 2 T teljesíti a nemzetközi normákat:  
API (American Petroleum Institute) és JASO (Japan Automotive Standard Organisation)

## NORMÁK:

API TC-TSC3+  
JASO FC- Anti-Smoke

## TECHNIKAI ADATOK:

	Vizsgálati módszer	Mértékegység	
Sűrűség 15 °C	NFT 60-101	Kg/m <sup>3</sup>	879
Viszkozitás 100 °C	NFT 60-101	cSt	9,41
Viszkozitás index	NFT 60-136		130
Lobbanáspont	NFT 60-118	°C	>100

## ELŐNYÖK:

Speciális kenőanyag városi használatra, gyakori indításokra, kényszer kapcsolatú automata sebességváltókhoz és magas hőmérsékletre.

A szintetikus alap és a magas teljesítményű adalékok garantálják a nagy teljesítményt az alábbiakhoz:

- Elkerüli a gyújtó gyertyák kokszosodását, növeli a tömítések élettartamát.
- Csökkenti a dugulás veszélyét.
- Biztosítja a motor hosszú élettartamát.